

Genyo System

Surpresseurs 1 pompe monophasés

APPLICATIONS

- Mise en maintien sous pression de réseau de distribution d'eau
- Permet de disposer de l'eau au robinet partout où les conditions de distribution publique sont insuffisantes ou inexistantes

CARACTÉRISTIQUES

- Débit : jusqu'à 14 m³/h
- Hauteur de refoulement : 63 mètres
- Puissance : 0,37 - 1,1 kW
- Pression de service : 8 bar
- Température ambiante : 0°C - +40°C
- Température du liquide : -10°C - +40°C
- Alimentation System : 1 x 230V ± 10%



RÉFÉRENCES

GENYO/BGM

Modèle	Référence	Puissance kW
GENYO-BGM 11 E2	107275A30	1,10

Progamme FastLane

Surpresseurs 2 à 3 pompes à vitesse variable disponibles sur stock



Gamme SMB
avec pompes e-HME



Gamme GHV
avec pompes e-SVX



Gamme incendie GFD
avec pompes avec e-HM



Le programme Fast Lane de Lowara vous donne un accès rapide à nos groupes de surpression PREMIUM !

Les gammes associées dans le programme FastLane sont soigneusement sélectionnées parmi nos groupes de surpression. Les surpresseurs à vitesse variable SMB et GHV ainsi que nos surpresseurs incendie GFD sont inclus dans le programme.